

## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 850LM 840 E27 SL

0026668



### Características del producto

- Compact and elegant design
- 850lm - suitable for replacing 63W incandescent GLS lamp.
- 85% energy saving compared to incandescent lamp.
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Colour temperatures - 4000K
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating - 94 lm/W

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código IPC	0026668
Nombre del producto	ToLEDo GLS V4 850LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	10
Forma de la lámpara	A60
Tipo	ToLEDo GLS
Casquillo/Base	E27
Acabado de la lámpara	Esmerilado
Aplicación general	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740353
SE del número electrónico	8292591
Flujo luminoso (nominal) (lm)	850
Eficacia (clasificada) (lm/w)	85
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool white
Colour Consistency (SDCM)	6
Potencia (nominal) (W)	10
Regulable	No
Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	15000
Código EAN	5410288266688

## TABLA DE DATOS

### Informacion General

Código IPC	0026668
Nombre del producto	ToLEDo GLS V4 850LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	10
Forma de la lámpara	A60

## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 850LM 840 E27 SL

0026668

<b>Tipo</b>	ToLEDo GLS
<b>Casquillo/Base</b>	E27
<b>Acabado de la lámpara</b>	Esmerilado
<b>Aplicación general</b>	Hospitality, Residential & Consumer
<b>ETIM Class</b>	EC001959
<b>FI del número electrónico</b>	4740353
<b>SE del número electrónico</b>	8292591

## Datos ópticos

<b>Flujo luminoso (nominal) (lm)</b>	850
<b>Flujo luminoso (clasificado) (lm)</b>	850
<b>Eficacia (clasificada) (lm/w)</b>	85
<b>Temperatura de color (K)</b>	4000
<b>Color de la luz</b>	Cool white
<b>Colour Consistency (SDCM)</b>	6
<b>Cromaticidad ajustable</b>	No
<b>Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)</b>	70

## Datos eléctricos

<b>Potencia (nominal) (W)</b>	10
<b>Potencia equivalente (W)</b>	63
<b>Tiempo de encendido (máx.) (s)</b>	0.05
<b>Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)</b>	< 1s => 60%
<b>Efficacy (lm/w)</b>	85
<b>Tensión de red (V)</b>	220-240V~
<b>Factor de potencia de la lámpara</b>	0.5
<b>Se necesita sistema de control</b>	No
<b>No. Of switching cycles before premature failures</b>	50000
<b>Regulable</b>	No
<b>Corriente de transmisión (mA)</b>	79
<b>Lamp Energy Label (class)</b>	A+
<b>Clasificación energética</b>	A+
<b>kWh por 1000 horas de encendido</b>	9

## Lifetime data

<b>Promedio de vida útil (h) Ta 25° C</b>	15000
<b>Promedio de vida útil (h) - L70/B50</b>	15000

## Datos físicos

<b>Max. Lamp Diameter (mm) - D</b>	60
------------------------------------	----

## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 850LM 840 E27 SL

**0026668**

**Peso (kg)** 0.057


### Packaging

<b>Descripción del paquete</b>	Carton
<b>Código EAN</b>	5410288266688
<b>Longitud del embalaje individual(cm)</b>	6.4
<b>Anchura única del embalaje (cm)</b>	6.4
<b>Altura única del embalaje (cm)</b>	11.3
<b>DUN14 (inner)</b>	25410288266682
<b>Cantidad de la unidad de Venta</b>	6
<b>Packaging inner length (cm)</b>	13.7
<b>Packaging inner width (cm)</b>	13.4
<b>Packaging inner height (cm)</b>	20.4
<b>DUN14 (outer)</b>	15410288266685
<b>Cantidad del embalaje por cajas</b>	60
<b>Packaging outer length (cm)</b>	72.4
<b>Packaging outer width (cm)</b>	22.2
<b>Packaging outer height (cm)</b>	29.7

### Safety data

<b>Instrucciones de limpieza en caso de rotura</b>	Not applicable
<b>Recomendación para su sustitución al final de la vida útil</b>	Not applicable
<b>Lámpara para usos especiales</b>	No
<b>Finalidad prevista</b>	No
<b>Solo para uso en aplicaciones secas</b>	Sí
<b>No es adecuado para iluminación doméstica</b>	No
<b>Adecuada para iluminación decorativa</b>	No
<b>Safety message</b>	2

## DIBUJOS TÉCNICOS



## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 850LM 840 E27 SL

**0026668**

