

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V3 1421LM 827 E27 SL

0026679



Características del producto

•

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Código IPC | 0026679 |
| Nombre del producto | ToLEDo GLS V3 1421LM 827 E27 SL |
| Tecnología | LED |
| Potencia (clasificada) (W) | 15 |
| Forma de la lámpara | A66 |
| Tipo | ToLEDo GLS |
| Casquillo/Base | E27 |
| Acabado de la lámpara | Esmerilado |
| Aplicación general | Hospitality, Residential & Consumer |
| ETIM Class | EC001959 |
| FI del número electrónico | 4740481 |
| Flujo luminoso (nominal) (lm) | 1421 |
| Eficacia (clasificada) (lm/w) | 94.73 |
| Temperatura de color (K) | 2700 |
| Color de la luz | Homelight |
| Colour Consistency (SDCM) | 6 |
| Potencia (nominal) (W) | 15 |
| Regulable | No |
| Promedio de vida útil (h) Ta 25° C | 15000 |
| Código EAN | 5410288266794 |

TABLA DE DATOS

Información General

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Código IPC | 0026679 |
| Nombre del producto | ToLEDo GLS V3 1421LM 827 E27 SL |
| Tecnología | LED |
| Potencia (clasificada) (W) | 15 |
| Forma de la lámpara | A66 |
| Tipo | ToLEDo GLS |

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V3 1421LM 827 E27 SL

0026679

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Casquillo/Base | E27 |
| Acabado de la lámpara | Esmerilado |
| Aplicación general | Hospitality, Residential & Consumer |
| ETIM Class | EC001959 |
| FI del número electrónico | 4740481 |

Datos ópticos

| | |
|--|-----------|
| Flujo luminoso (nominal) (lm) | 1421 |
| Flujo luminoso (clasificado) (lm) | 1421 |
| Eficacia (clasificada) (lm/w) | 94.73 |
| Temperatura de color (K) | 2700 |
| Color de la luz | Homelight |
| Colour Consistency (SDCM) | 6 |
| Cromaticidad ajustable | No |
| Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm) | 70 |

Datos eléctricos

| | |
|---|-------------|
| Potencia (nominal) (W) | 15 |
| Potencia equivalente (W) | 95 |
| Tiempo de encendido (máx.) (s) | 0.05 |
| Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s) | < 1s => 60% |
| Eficacy (lm/w) | 94.73 |
| Tensión de red (V) | 220-240V~ |
| Factor de potencia de la lámpara | 0.5 |
| Se necesita sistema de control | No |
| No. Of switching cycles before premature failures | 50000 |
| Regulable | No |
| Corriente de transmisión (mA) | 120 |
| Lamp Energy Label (class) | A+ |
| Clasificación energética | A+ |
| kWh por 1000 horas de encendido | 16 |

Lifetime data

| | |
|--|-------|
| Promedio de vida útil (h) Ta 25° C | 15000 |
| Promedio de vida útil (h) - L70/B50 | 15000 |

Datos físicos

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Nominal Product Diameter (mm) | 66 |
| Max. Lamp Diameter (mm) - D | 66 |
| Peso (kg) | 0.103 |

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V3 1421LM 827 E27 SL

0026679


Packaging

| | |
|---|----------------|
| Descripción del paquete | Carton |
| Código EAN | 5410288266794 |
| Longitud del embalaje individual(cm) | 7.0 |
| Anchura única del embalaje (cm) | 7.0 |
| Altura única del embalaje (cm) | 14.6 |
| DUN14 (inner) | 25410288266798 |
| Cantidad de la unidad de Venta | 6 |
| Packaging inner length (cm) | 17.3 |
| Packaging inner width (cm) | 15.4 |
| Packaging inner height (cm) | 22.7 |
| DUN14 (outer) | 15410288266791 |
| Cantidad del embalaje por cajas | 60 |
| Packaging outer length (cm) | 81.0 |
| Packaging outer width (cm) | 24.2 |
| Packaging outer height (cm) | 38.4 |

Safety data

| | |
|---|----------------|
| Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Not applicable |
| Recomendación para su sustitución al final de la vida útil | Not applicable |
| Lámpara para usos especiales | No |
| Finalidad prevista | No |
| Solo para uso en aplicaciones secas | Sí |
| No es adecuado para iluminación doméstica | No |
| Adecuada para iluminación decorativa | No |

DIBUJOS TÉCNICOS



ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V3 1421LM 827 E27 SL

0026679

