

# HIBD63-NS

Interruptor magnetotérmico estrecho hasta 40A



## Interruptores magnetotérmicos estrechos HIBD63-NS

### Características generales

Poder de corte según normas:

IEC/EN60898 - 6000 A: 1-25A

IEC/EN60898 - 4500 A: 32-40A

### Curva C

- Certificado IEC/EN60898
- Fase protegido y neutro no protegido.
- Permite auxiliares eléctricos
- Indicador visual de corte plenamente aparente
- Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA.

Polos	Calibre	Emb.	Referencia	Tipo	PVR (€)
1P+N	6	12	HIBD63-NS1N006C	A	44,78
	10	12	HIBD63-NS1N010C	A	41,46
	16	12	HIBD63-NS1N016C	A	42,17
	20	12	HIBD63-NS1N020C	A	43,24
	25	12	HIBD63-NS1N025C	A	44,42
	32	12	HIBD63-NS1N032C	A	45,82
	40	12	HIBD63-NS1N040C	A	59,76

# HIBD63-H

Interruptor magnetotérmico hasta 63A - Curva C y D

P	Cal.	Emb.	Referencia curva C	PVR (€)	Referencia curva D	PVR (€)
1P	1	12	HIBD63-H1P001C	38,53	HIBD63-H1P001D	46,07
	2	12	HIBD63-H1P002C	38,53	HIBD63-H1P002D	46,07
	3	12	HIBD63-H1P003C	38,53	HIBD63-H1P003D	46,07
	4	12	HIBD63-H1P004C	38,53	HIBD63-H1P004D	46,07
	6	12	HIBD63-H1P006C	32,31	HIBD63-H1P006D	40,80
	10	12	HIBD63-H1P010C	30,02	HIBD63-H1P010D	36,21
	16	12	HIBD63-H1P016C	30,56	HIBD63-H1P016D	36,83
	20	12	HIBD63-H1P020C	31,80	HIBD63-H1P020D	37,87
	25	12	HIBD63-H1P025C	31,92	HIBD63-H1P025D	38,48
	32	12	HIBD63-H1P032C	33,36	HIBD63-H1P032D	40,86
	40	12	HIBD63-H1P040C	47,59	HIBD63-H1P040D	47,59
	50	12	HIBD63-H1P050C	69,80	HIBD63-H1P050D	69,80
63	12	HIBD63-H1P063C	91,11	HIBD63-H1P063D	91,11	
2P	1	6	HIBD63-H2P001C	92,13	HIBD63-H2P001D	116,31
	2	6	HIBD63-H2P002C	92,13	HIBD63-H2P002D	116,31
	3	6	HIBD63-H2P003C	92,13	HIBD63-H2P003D	116,31
	4	6	HIBD63-H2P004C	92,13	HIBD63-H2P004D	116,31
	6	6	HIBD63-H2P006C	65,83	HIBD63-H2P006D	79,85
	10	6	HIBD63-H2P010C	60,43	HIBD63-H2P010D	73,38
	16	6	HIBD63-H2P016C	62,10	HIBD63-H2P016D	74,44
	20	6	HIBD63-H2P020C	63,08	HIBD63-H2P020D	77,13
	25	6	HIBD63-H2P025C	64,35	HIBD63-H2P025D	77,79
	32	6	HIBD63-H2P032C	68,35	HIBD63-H2P032D	82,78
	40	6	HIBD63-H2P040C	94,68	HIBD63-H2P040D	94,68
	50	6	HIBD63-H2P050C	168,85	HIBD63-H2P050D	168,85
63	6	HIBD63-H2P063C	182,70	HIBD63-H2P063D	182,70	

P	Cal.	Emb.	Referencia curva C	PVR (€)	Referencia curva D	PVR (€)
3P	1	4	HIBD63-H3P001C	141,71	HIBD63-H3P001D	177,10
	2	4	HIBD63-H3P002C	141,71	HIBD63-H3P002D	177,10
	3	4	HIBD63-H3P003C	141,71	HIBD63-H3P003D	177,10
	4	4	HIBD63-H3P004C	141,71	HIBD63-H3P004D	177,10
	6	4	HIBD63-H3P006C	99,39	HIBD63-H3P006D	120,28
	10	4	HIBD63-H3P010C	90,28	HIBD63-H3P010D	108,59
	16	4	HIBD63-H3P016C	91,64	HIBD63-H3P016D	111,27
	20	4	HIBD63-H3P020C	94,47	HIBD63-H3P020D	114,45
	25	4	HIBD63-H3P025C	96,10	HIBD63-H3P025D	116,34
	32	4	HIBD63-H3P032C	102,51	HIBD63-H3P032D	123,45
	40	4	HIBD63-H3P040C	142,35	HIBD63-H3P040D	142,35
	50	4	HIBD63-H3P050C	152,70	HIBD63-H3P050D	212,70
63	4	HIBD63-H3P063C	166,75	HIBD63-H3P063D	266,75	
4P	1	3	HIBD63-H4P001C	192,41	HIBD63-H4P001D	245,29
	2	3	HIBD63-H4P002C	192,41	HIBD63-H4P002D	245,29
	3	3	HIBD63-H4P003C	192,41	HIBD63-H4P003D	245,29
	4	3	HIBD63-H4P004C	192,41	HIBD63-H4P004D	245,29
	6	3	HIBD63-H4P006C	133,23	HIBD63-H4P006D	160,67
	10	3	HIBD63-H4P010C	124,56	HIBD63-H4P010D	149,57
	16	3	HIBD63-H4P016C	126,75	HIBD63-H4P016D	152,84
	20	3	HIBD63-H4P020C	130,31	HIBD63-H4P020D	157,59
	25	3	HIBD63-H4P025C	132,86	HIBD63-H4P025D	160,74
	32	3	HIBD63-H4P032C	141,23	HIBD63-H4P032D	169,94
	40	3	HIBD63-H4P040C	190,87	HIBD63-H4P040D	190,87
	50	3	HIBD63-H4P050C	305,62	HIBD63-H4P050D	325,62
63	3	HIBD63-H4P063C	341,73	HIBD63-H4P063D	361,73	