

HIRC63N

Interruptores diferenciales hasta 63A Tipo AC y A



Clase AC y A

Características generales

conforme a la norma IEC/EN61008

Clase AC: Detecta corrientes de fuga alternas.
Selectivos: Incorporan un retardo al disparo.

Clase A. Detecta corrientes de fuga alternas y alternas con componente continua.

- Señalización local de defecto.
- Posibilidad de doble conexión: mediante cable o peine
- Conexión mediante bornes para cable de cobre: hasta 16 mm².
- Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.
- Tensión de empleo:
 - 2p: 240 V CA.
 - 4p: 415 V CA (entre fases).
- Corte plenamente aparente: banda verde en la maneta.
- Tensión aislamiento (Ui) 500 V CA.
- Grado polución: 3
- Tensión impulsional (Uimp) 5 kV.
- IP20

Interruptores diferenciales HIRC63N - Clase AC

Polos	Sensibilidad	Calibre	Embalaje	Referencia	Tipo	PVR (€)
Instantáneo clase AC						
2P	30	25	6	HIRC63N-AC2P02530	A	62,9
		40	6	HIRC63N-AC2P04030	A	62,9
		63	6	HIRC63N-AC2P06330	A	286,64
	300	25	6	HIRC63N-AC2P025300	A	151,98
		40	6	HIRC63N-AC2P040300	A	152,69
		63	6	HIRC63N-AC2P063300	A	269,67
	500	25	6	HIRC63N-AC2P025500	C	157,25
		40	6	HIRC63N-AC2P040500	C	158,04
		63	6	HIRC63N-AC2P063500	C	280,68
4P	30	25	3	HIRC63N-AC4P02530	A	276,84
		40	3	HIRC63N-AC4P04030	A	287,82
		63	3	HIRC63N-AC4P06330	A	343,04
	300	25	3	HIRC63N-AC4P025300	A	236,27
		40	3	HIRC63N-AC4P040300	A	242,91
		63	3	HIRC63N-AC4P063300	A	320,84
	500	25	3	HIRC63N-AC4P025500	C	240,10
		40	3	HIRC63N-AC4P040500	A	248,98
		63	3	HIRC63N-AC4P063500	A	322,82

Selectivo clase AC

Polos	Sensibilidad	Calibre	Embalaje	Referencia	Tipo	PVR (€)
2P	300	25	6	HIRC63-2P025S300	A	285,08
		40	6	HIRC63-2P040S300	A	299,76
		63	6	HIRC63-2P063S300	A	399,23
4P	300	25	3	HIRC63-4P025S300	A	369,26
		40	3	HIRC63-4P040S300	A	423,23
		63	3	HIRC63-4P063S300	A	481,53

Interruptores diferenciales HIRC63N - Clase A

Polos	Sensibilidad	Calibre	Embalaje	Referencia	Tipo	PVR (€)	
Instantáneo clase A							
2P	30	25	6	HIRC63N-A2P02530	A	220,41	
		40	6	HIRC63N-A2P04030	A	226,52	
		63	6	HIRC63N-A2P06330	A	418,60	
	300	25	6	HIRC63N-A2P025300	C	217,14	
		40	6	HIRC63N-A2P040300	A	223,35	
		63	6	HIRC63N-A2P063300	A	367,36	
	4P	30	25	3	HIRC63N-A4P02530	A	354,69
			40	3	HIRC63N-A4P04030	A	386,05
			63	3	HIRC63N-A4P06330	A	692,65
300		25	3	HIRC63N-A4P025300	C	312,40	
		40	3	HIRC63N-A4P040300	A	328,76	
		63	3	HIRC63N-A4P063300	A	443,70	