

MATRIX 4



Descripción

Downlight lineal empotrado de alto confort visual, formado por módulos ópticos individuales de 4W con un diseño longitudinal de tamaño reducido.

Cuerpo y marco fabricado en inyección de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor.

Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en policarbonato acabado negro brillo y blanco brillo garantizando el mínimo deslumbramiento.

Óptica de 45° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento UGR<9 y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD marca OSRAM con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color 2700K y 3000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.90 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y luz de acento que se integra en todo tipo de espacios modernos de uso doméstico, comercial, hoteles, restaurantes, oficinas y viviendas.

Acabados

- Blanco - Negro ● Negro - Negro
- Blanco - Blanco

Versión

*Opcional dimable, DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC, CASAMBI, BLUETOOTH Y ZIGBEE.



MATRIX 4



Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura	Acabado	Lúmenes	Δ	CRI	IP
ON-OFF								
LHLS74BN27	4W	AC220-240V	2700K	Blanco-Negro	360	45°	90	20
LHLS74BN30	4W	AC220-240V	3000K	Blanco-Negro	360	45°	90	20
LHLS74NN27	4W	AC220-240V	2700K	Negro-Negro	360	45°	90	20
LHLS74NN30	4W	AC220-240V	3000K	Negro-Negro	360	45°	90	20
LHLS74BN27	4W	AC220-240V	2700K	Blanco-Blanco	360	45°	90	20
LHLS74BB30	4W	AC220-240V	3000K	Blanco-Blanco	360	45°	90	20
REGULACIÓN TRIAC								
LHLS74BN27T	4W	AC220-240V	2700K	Blanco-Negro	360	45°	90	20
LHLS74BN30T	4W	AC220-240V	3000K	Blanco-Negro	360	45°	90	20
LHLS74NN27T	4W	AC220-240V	2700K	Negro-Negro	360	45°	90	20
LHLS74NN30T	4W	AC220-240V	3000K	Negro-Negro	360	45°	90	20
LHLS74BB27T	4W	AC220-240V	2700K	Blanco-Blanco	360	45°	90	20
LHLS74BB30T	4W	AC220-240V	3000K	Blanco-Blanco	360	45°	90	20
DALI								
LHLS74BN27D	4W	AC220-240V	2700K	Blanco-Negro	360	45°	90	20
LHLS74BN30D	4W	AC220-240V	3000K	Blanco-Negro	360	45°	90	20
LHLS74NN27D	4W	AC220-240V	2700K	Negro-Negro	360	45°	90	20
LHLS74NN30D	4W	AC220-240V	3000K	Negro-Negro	360	45°	90	20
LHLS74BB27D	4W	AC220-240V	3000K	Blanco-Blanco	360	45°	90	20
LHLS74BB30D	4W	AC220-240V	3000K	Blanco-Blanco	360	45°	90	20

ACCESORIOS

LHPTC181224

PASTILLA CONVERTIDOR DE SEÑAL DE TRIAC A CASAMBI MAX. 150W

Dimensiones



Flujo Lumínico

