

## MATRIX 20



## Descripción

Downlight lineal empotrado de alto confort visual, formado por módulos ópticos individuales de 20W con un diseño longitudinal de tamaño reducido.

Cuerpo y marco fabricado en inyección de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor.

Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en policarbonato acabado negro brillo y blanco brillo garantizando el mínimo deslumbramiento.

Óptica de 45° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento UGR<9 y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD marca OSRAM con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color 2700K y 3000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.90 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola.

## Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y luz de acento que se integra en todo tipo de espacios modernos de uso doméstico, comercial, hoteles, restaurantes, oficinas y viviendas.

## Acabados

- Blanco - Negro ● Negro - Negro
- Blanco - Blanco

## Versión

\*Opcional dimable , DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC, CASAMBI, BLUETOOTH Y ZIGBEE.



# MATRIX 20

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura	Acabado	Lúmenes	△	CRI	IP
<b>ON-OFF</b>								
LHLS720BN27	20W	AC220-240V	2700K	Blanco-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720BN30	20W	AC220-240V	3000K	Blanco-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720NN27	20W	AC220-240V	2700K	Negro-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720NN30	20W	AC220-240V	3000K	Negro-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720BB27	20W	AC220-240V	2700K	Blanco-Blanco	1800	45°	90	20
LHLS720BB30	20W	AC220-240V	3000K	Blanco-Blanco	1800	45°	90	20
<b>REGULACIÓN</b>								
<b>TRIAC</b>								
LHLS720BN27T	20W	AC220-240V	2700K	Blanco-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720BN30T	20W	AC220-240V	3000K	Blanco-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720NN27T	20W	AC220-240V	2700K	Negro-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720NN30T	20W	AC220-240V	3000K	Negro-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720BB27T	20W	AC220-240V	2700K	Blanco-Blanco	1800	45°	90	20
LHLS720BB30T	20W	AC220-240V	3000K	Blanco-Blanco	1800	45°	90	20
<b>0-10V</b>								
LHLS720BN270	20W	AC220-240V	2700K	Blanco-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720BN300	20W	AC220-240V	3000K	Blanco-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720NN270	20W	AC220-240V	2700K	Negro-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720NN300	20W	AC220-240V	3000K	Negro-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720BB270	20W	AC220-240V	2700K	Blanco-Blanco	1800	45°	90	20
LHLS720BB300	20W	AC220-240V	3000K	Blanco-Blanco	1800	45°	90	20
<b>DALI</b>								
LHLS720BN27D	20W	AC220-240V	2700K	Blanco-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720BN30D	20W	AC220-240V	3000K	Blanco-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720NN27D	20W	AC220-240V	2700K	Negro-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720NN30D	20W	AC220-240V	3000K	Negro-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720BB27D	20W	AC220-240V	2700K	Blanco-Blanco	1800	45°	90	20
LHLS720BB30D	20W	AC220-240V	3000K	Blanco-Blanco	1800	45°	90	20
<b>CASAMBI</b>								
LHLS720BN27C	20W	AC220-240V	2700K	Blanco-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720BN30C	20W	AC220-240V	3000K	Blanco-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720NN27C	20W	AC220-240V	2700K	Negro-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720NN30C	20W	AC220-240V	3000K	Negro-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720BB27C	20W	AC220-240V	2700K	Blanco-Blanco	1800	45°	90	20
LHLS720BB30C	20W	AC220-240V	3000K	Blanco-Blanco	1800	45°	90	20
<b>BLUETOOTH</b>								
<b>* OPCIONAL BAJO DEMANDA POSIBILIDAD DE REGULACIÓN ZIGBEE</b>								
LHLS720BN27B	20W	AC220-240V	2700K	Blanco-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720BN30B	20W	AC220-240V	3000K	Blanco-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720NN27B	20W	AC220-240V	2700K	Negro-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720NN30B	20W	AC220-240V	3000K	Negro-Negro	1800	45°	90	20
LHLS720BB27B	20W	AC220-240V	2700K	Blanco-Blanco	1800	45°	90	20
LHLS720BB30B	20W	AC220-240V	3000K	Blanco-Blanco	1800	45°	90	20

## Dimensiones

