

MATRIX 10



Descripción

Downlight lineal empotrado de alto confort visual, formado por módulos ópticos individuales de 10W con un diseño longitudinal de tamaño reducido.

Cuerpo y marco fabricado en inyección de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor.

Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en policarbonato acabado negro brillo y blanco brillo garantizando el mínimo deslumbramiento.

Óptica de 45° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento UGR<9 y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD marca OSRAM con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color 2700K y 3000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.90 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y luz de acento que se integra en todo tipo de espacios modernos de uso doméstico, comercial, hoteles, restaurantes, oficinas y viviendas.

Acabados

- Blanco - Negro ● Negro - Negro
- Blanco - Blanco

Versión


*Opcional dimable , DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC, CASAMBI, BLUETOOTH Y ZIGBEE.



MATRIX 10

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura	Acabado	Lúmenes	△	CRI	IP
ON-OFF								
LHLS710BN27	10W	AC220-240V	2700K	Blanco-Negro	900	45°	90	20
LHLS710BN30	10W	AC220-240V	3000K	Blanco-Negro	900	45°	90	20
LHLS710NN27	10W	AC220-240V	2700K	Negro-Negro	900	45°	90	20
LHLS710NN30	10W	AC220-240V	3000K	Negro-Negro	900	45°	90	20
LHLS710BB27	10W	AC220-240V	2700K	Blanco-Blanco	900	45°	90	20
LHLS710BB30	10W	AC220-240V	3000K	Blanco-Blanco	900	45°	90	20
REGULACIÓN TRIAC								
LHLS710BN27T	10W	AC220-240V	2700K	Blanco-Negro	900	45°	90	20
LHLS710BN30T	10W	AC220-240V	3000K	Blanco-Negro	900	45°	90	20
LHLS710NN27T	10W	AC220-240V	2700K	Negro-Negro	900	45°	90	20
LHLS710NN30T	10W	AC220-240V	3000K	Negro-Negro	900	45°	90	20
LHLS710BB27T	10W	AC220-240V	2700K	Blanco-Blanco	900	45°	90	20
LHLS710BB30T	10W	AC220-240V	3000K	Blanco-Blanco	900	45°	90	20
DALI								
LHLS710BN27D	10W	AC220-240V	2700K	Blanco-Negro	900	45°	90	20
LHLS710BN30D	10W	AC220-240V	3000K	Blanco-Negro	900	45°	90	20
LHLS710NN27D	10W	AC220-240V	2700K	Negro-Negro	900	45°	90	20
LHLS710NN30D	10W	AC220-240V	3000K	Negro-Negro	900	45°	90	20
LHLS710BB27D	10W	AC220-240V	2700K	Blanco-Blanco	900	45°	90	20
LHLS710BB30D	10W	AC220-240V	3000K	Blanco-Blanco	900	45°	90	20
CASAMBI								
LHLS710BN27C	10W	AC220-240V	2700K	Blanco-Negro	900	45°	90	20
LHLS710BN30C	10W	AC220-240V	3000K	Blanco-Negro	900	45°	90	20
LHLS710NN27C	10W	AC220-240V	2700K	Negro-Negro	900	45°	90	20
LHLS710NN30C	10W	AC220-240V	3000K	Negro-Negro	900	45°	90	20
LHLS710BB27C	10W	AC220-240V	2700K	Blanco-Blanco	900	45°	90	20
LHLS710BB30C	10W	AC220-240V	3000K	Blanco-Blanco	900	45°	90	20
BLUETOOTH								
* OPCIONAL BAJO DEMANDA POSIBILIDAD DE REGULACIÓN ZIGBEE								
LHLS710BN27B	10W	AC220-240V	2700K	Blanco-Negro	900	45°	90	20
LHLS710BN30B	10W	AC220-240V	3000K	Blanco-Negro	900	45°	90	20
LHLS710NN27B	10W	AC220-240V	2700K	Negro-Negro	900	45°	90	20
LHLS710NN30B	10W	AC220-240V	3000K	Negro-Negro	900	45°	90	20
LHLS710BB27B	10W	AC220-240V	2700K	Blanco-Blanco	900	45°	90	20
LHLS710BB30B	10W	AC220-240V	3000K	Blanco-Blanco	900	45°	90	20

Dimensiones



Flujo Lumínico

