TRIAX
connecting the future

ESS 3
349503

ESS 3

Distribuidor de tres vías con conectores tipo clema de conexión rápida..

- carcasa de fundición en zinc.
- Ligero y compacto.
- Conectores de clema.
- Bajas pérdida de inserción.
- Paso de corriente en todos los puertos de salida al puerto de entrada: max. 1A, 30V.

Especificaciones técnicas

Información del pidido	
Número EAN	5702663495036
Blindaje	
Blindaje efectivo VHF/UHF	> 85.0 dB
Rango de frecuencia	
Rango Frecuencia	5-2400 MHz
Pérdida	
[Pérdida inserción (entrada-salida)] 5-40 Mhz	< 7.5 dB
[Pérdida inserción (entrada-salida)] 40-1000 Mhz	< 8.0 dB
[Pérdida inserción (entrada-salida)] 1000-1750 Mhz	< 10.0 dB
[Pérdida inserción (entrada-salida)] 1750-2150 Mhz	< 11.0 dB
[Pérdida inserción (entrada-salida)] 2150-2400 Mhz	< 11.5 dB
Aislamiento	
[Aislamiento (derivación-derivación)] 5-40 MHz	> 20.0 dB
[Aislamiento (derivación-derivación)] 40-1000 MHz	> 21.0 dB
[Aislamiento (derivación-derivación)] 1750-2150 MHz	> 20.0 dB
[Aislamiento (derivación-derivación)] 2150-2400 MHz	> 20.0 dB
[Aislamiento (salida-derivación)] 1000-1750 MHz	> 20.0 dB
Pérdida de retorno	
[Pérdida de retorno (entrada-salida)] 5-40 MHz	> 10.0 dB
[Pérdida de retorno (entrada-salida)] 40-1000 MHz	> 11.0 dB
[Pérdida de retorno (entrada-salida)] 1000-1750 MHz	> 10.0 dB
[Pérdida de retorno (entrada-salida)] 1750-2150 MHz	> 10.0 dB
[Pérdida de retorno (entrada-salida)] 2150-2400 MHz	> 10.0 dB
Datos eléctricos	
Impedancia	75 Ω
Operacional	
Paso DC	Sí (30VDC / 1A directed - OUT to IN)
Conectores	
Número de salidas	3
Tipo de Conector	Saddle & Clamp (S&C)
Mecánico	
Altura (mm)	30.6 mm

Profundidad (mm)	19.2 mm
Anchura (mm)	82.2 mm
Peso (kg)	0.082 kg
Volumen Embalaje	0,000 m3
Peso Neto	0,092 kg
Peso Tara	0,000 kg
Peso Total	0,092 kg
Altura Embalaje	0,000 m
Anchura Embalaje	0,000 m
Profundidad Embalaje	0,000 m