

Kit de vídeo color de 1 línea SV-801 S

Referencia: SV-801 S

Código de producto: 11758019

Código EAN: 8429898020464



Características principales

Dos modalidades de instalación: 3 hilos + coaxial o CAT5.

Compuesto por:

- Placa PVS-295SE GRF Color de un pulsador de llamada.
- Caja de empotrar M.
- Monitor Tekna-S Plus.
- Fuente de alimentación FA-805.

Admite hasta 3 unidades en la misma vivienda sin alimentación adicional.

Usar con abrepuertas eléctricos de 12V c.a. o c.c.

Características adicionales

Características de la placa:

- Antivandálica (IK-09) y estanca (IP-44).
- Frontal curvado de aluminio inyectado de 2,5mm. en color grafito.
- Protector de cámara fabricado en policarbonato de 4mm de espesor.
- Cámara color con ajuste horizontal y vertical e iluminación para visión nocturna.
- Rejilla de sonido de doble tabique que impide el acceso al módulo de sonido.
- Llamada electrónica con señalización acústica en placa de llamada en curso y sistema ocupado.
- Tornillos de seguridad con llave especial.
- Pulsadores de llamada de acero inoxidable.
- Dimensiones:
 - Exteriores: 144(An) x 144(Al) mm.
 - Empotrado: 131(An) x 131(Al) x 45(P) mm.

Características del monitor:

- Monitor con auricular para instalación en superficie.
- Pantalla TFT LCD de 3,5".
- Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
- Intercomunicación con otros monitores o teléfonos "Plus" de la misma vivienda.
- Activación de dispositivos auxiliares (cámara auxiliar, luces, ...) mediante el uso de una unidad de relé SAR-12/24.
- Conexión al pulsador de llamada de la puerta de la vivienda.
- Dimensiones: 180(An) x 198(Al) x 39(P) mm.

Accesorios

- Visera VIS-295/GRF
- Caja de superficie MP/GRF
- Caja de superficie con visera integrada MP-VIS/GRF

Visita en el sitio web: <https://www.golmar.es/productos/kit-de-video-color-de-1-linea-sv-801-s>