

Borne de corriente - UKH 70 - 3213140

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Borne de corriente, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección: 16 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, anchura: 20,3 mm, altura: 78,3 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32

Propiedades del artículo

- Mediante el centrado de tres puntos del conductor en la base del casquillo prismático se garantiza una conexión de cable eficaz
- Comprobado para aplicaciones ferroviarias
- Resistencia de contacto mínima de la superficie de contacto mediante acanaladura
- Bloqueo por tornillo por elemento con resorte en la parte activa



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 STK
EAN	 4 046356 549202
EAN	4046356549202
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	147,225 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	China
Clave de venta	BE1311

Datos técnicos

Generalidades

Número de polos	1
Número de pisos	1
Número de conexiones	2
Potenciales	1
Sección nominal	70 mm ²
Color	gris
Aislamiento	PA

Borne de corriente - UKH 70 - 3213140

Datos técnicos

Generalidades

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Campo de empleo	Industria ferroviaria
	Construcción de maquinaria
	Construcción de instalaciones
Tensión transitoria de dimensionamiento	8 kV
Grado de polución	3
Categoría de sobretensiones	III
Grupo material aislante	I
Potencia disipada máxima con condición nominal	6,27 W
Corriente de carga máxima	192 A (con una sección de cable de 70 mm ² , la corriente de suma de todos los cables conectados no puede exceder la corriente máxima de carga.)
Corriente nominal I _N	192 A
Tensión nominal U _N	1000 V
Pared lateral abierta	No
Especificación de ensayo protección contra contacto	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Protección del dorso de la mano	Garantizado
Seguridad ante contacto con los dedos	Garantizado
Resultado ensayo de tensión transitoria	Prueba aprobada
Valor nominal ensayo de tensión transitoria	9,8 kV
Resultado prueba de tensión alterna soportable	Prueba aprobada
Valor nominal tensión alterna soportable	2,2 kV
Resultado de la comprobación de la resistencia mecánica de puntos de embornaje (conexión de conductores quintuple)	Prueba aprobada
Resultado prueba de flexibilidad	Prueba aprobada
Ensayo de flexión velocidad de rotación	10 r.p.m.
Ensayo de flexión revoluciones	135
Ensayo de flexión de sección de conductor/peso	25 mm ² /4,5 kg
	70 mm ² /10,4 kg
	95 mm ² /14 kg
Result. prueba tracción	Prueba aprobada
Prueba de tracción sección del conductor	25 mm ²
Fuerza de tracción Valor nominal	135 N
Prueba de tracción sección del conductor	70 mm ²
Fuerza de tracción Valor nominal	285 N
Prueba de tracción sección del conductor	95 mm ²
Fuerza de tracción Valor nominal	351 N
Resultado del asiento fijo en el soporte de fijación	Prueba aprobada
Asiento fijo sobre superficie de fijación	NS 35/NS 32
Valor nominal	10 N
Resultado de la comprobación de caída de tensión	Prueba aprobada

Borne de corriente - UKH 70 - 3213140

Datos técnicos

Generalidades

Exigencia Caída de tensión	≤ 3,2 mV
Resultado de la verificación de calentamiento	Prueba aprobada
Result. ensayo corr. corta dur.	Prueba aprobada
Ensayo de corriente de corta duración sección del conductor	70 mm ²
Corriente de corta duración	8,4 kA
Resultado prueba térmica	Prueba aprobada
Comprobación de características térmicas (llama de aguja) tiempo de acción	30 s
Resultado prueba oscilaciones, ruido de banda ancha	Prueba aprobada
Especificación de ensayo, oscilaciones, ruido de banda ancha	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Espectro de ensayo	Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón
Frecuencia de ensayo	f ₁ = 5 Hz hasta f ₂ = 150 Hz
Nivel ASD	1,857 (m/s ²) ² /Hz
Aceleración	0,8 g
Duración de ensayo por eje	5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z
Resultado prueba de choque	Prueba aprobada
Especificación de ensayo, prueba de choque	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque	Semisinusoide
Aceleración	5g
Duración del choque	30 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Reacción al fuego para vehículos sobre carriles (DIN 5510-2)	Prueba aprobada
Procedimiento de ensayo con una llama de prueba (DIN EN 60695-11-10)	V0
Índice de oxígeno (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 clase I	2
NF F16-101, NF F10-102 clase F	2
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3

Borne de corriente - UKH 70 - 3213140

Datos técnicos

Generalidades

Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Dimensiones

Anchura	20,3 mm
Longitud	70,5 mm
Altura	78,3 mm
Altura NS 35/7,5	80 mm
Altura NS 35/15	87,5 mm
Altura NS 32	85 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Conexión según norma	IEC 60947-7-1
Observación	Atención: en el área de descargas encontrará habilitaciones de artículos, secciones de conexión y notas sobre la conexión de conductores de aluminio.
Sección de conductor rígido mín.	16 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	95 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	4
Sección de conductor AWG máx.	3/0
Sección de conductor flexible mín.	25 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	70 mm ²
Sección del conductor flexible AWG mín.	3
Sección del conductor flexible AWG máx.	2/0
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín.	16 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico máx.	70 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico mín.	16 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico máx.	70 mm ²
2 conductores con la misma sección, rígidos mín.	16 mm ²
2 conductores con la misma sección, rígidos máx.	25 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles mín.	16 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles máx.	25 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles con AEH, sin manguito de plástico mín.	16 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles con AEH sin manguito de plástico máx.	25 mm ²
Longitud a desaislar	24 mm
Calibre macho	A11
Rosca de tornillo	M8

Borne de corriente - UKH 70 - 3213140

Datos técnicos

Datos de conexión

Par de apriete mín.	8 Nm
Par de apriete máx.	10 Nm

Normas y especificaciones

Conexión según norma	CSA
	IEC 60947-7-1
Clase de combustibilidad según UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales