

RFE PLUS

Emisor digital programable



Soportes de pared patentados

Características Técnicas

- ▶ Optimizador de control electrónico ETCO para la gestión del flujo de electricidad.
- ▶ Display para visionado de reloj, temperatura ambiente o consigna, programación y otra información.
- ▶ Programación diaria y semanal con 48 maniobras por día. En cada una de ellas es posible asignar uno de los tres niveles de temperatura: Confort, Económico o Anti-hielo.
- ▶ Tres niveles de temperatura seleccionables: Confort, Económico y Anti-hielo.
- ▶ Función de detección de ventanas abiertas.
- ▶ "Adaptive Start" control de puesta en marcha adaptable.
- ▶ Tecnología EcoFluid. Fluido térmico marca Shell.
- ▶ Termostato de ambiente digital de alta sensibilidad $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Selector de modo de funcionamiento: conexión permanente, programación o paro.
- ▶ Sistema de seguridad con dispositivo de reserva de memoria de 1 año para evitar la pérdida de programación por desconexiones eléctricas.
- ▶ Función de bloqueo de teclado.
- ▶ Limitador térmico de seguridad.
- ▶ Grado de protección IP2X.
- ▶ Elementos de aleación de aluminio inyectado acabado en epoxi RAL 9010.
- ▶ Rango de potencias desde 500 a 2000 W.
- ▶ Suministrado con manguera de 1.2 m y clavija para conexión eléctrica.
- ▶ Fácil y rápida instalación, gracias al soporte patentado, diseñado para una sujeción a la pared rápida, sencilla y sin necesidad de metro o nivelador.
- ▶ Compatible con soporte de ruedas ofrecido como accesorio.



MODELO		RF4E PLUS	RF6E PLUS	RF8E PLUS	RF10E PLUS	RF12E PLUS	RF14E PLUS
Potencia	W	500	750	1000	1250	1500	2000
Tensión		220-240 V					
Frecuencia	Hz	50	50	50	50	50	50
Aislamiento		Clase I					
Protección IP		IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Medidas*	cm	41.5x58x10	57.5x58x10	73.5x58x10	89.5x58x10	105.5x58x10	121.5x58x10
Peso	kg	10.5	13	17	21	24.5	28
Peso embalado	kg	11	14	18	22	26	30
EAN13		8432336422928	8432336422942	8432336422966	8432336422980	8432336423000	8432336423024

*Separación de la pared 2 cm