

QUA-016, rev.: 00

PORTALÁMPARAS DE FERIA / LINKABLE LAMP-HOLDER


DIRECTIVA / DIRECTIVE	2014/35/UE REBT 2002 – Reglamento de Baja Tensión REBT 2002 – Low Tension Standard	
MATERIAL	Termoplástico / Thermoplastic	
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ISOLATION RESISTANCE	➤ 4 M Ω	
RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC STRENGTH	1500 V	
AUTOEXTINGUIBILIDAD / SELF-EXTINGUISHING	V0 (UL94)	
RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW	650 °C	
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA. TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE	200 °C	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY	- 25 °C + 85 °C	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL CHARACTERISTICS	Casquillo / Ferrule: E-27 Intensidad / Current: 4 A Tensión / Voltage: 250 V Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz Potencia máxima / Max. Power: 60 W Cable: - Unifilar, máx. 2.5 mm ² /Single, max. 2.5 mm ²	
NORMA APLICADA / APPLIED STANDARD	EN 60238	