



Caja empalmes 500x300x60 mm

Caja empalmes, tapa con tornillos
Enlazable con uniones ref. 6060U
Laterales de fácil apertura para la entrada del tubo
Sistema de cierre con tornillos metálicos
Caja libre de halógenos

CE *Fabricadas en España*

ESPECIFICACIONES

Cajas de conexión para empotrar en instalaciones de interior.

- Medidas interiores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **502x300x61/ SEPARACIONES (100x300) (200x300) (200x300)**
- Medidas exteriores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **525X320X64**
- Medidas tapa (mm) (Largo x Ancho) **527x322**

*Medidas con margen ± 2 mm

Cajas suministradas con los tornillos en bolsa.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia al hilo incandescente 650° según normativa UNE-EN 60695-2-11:2001.

Cajas fabricadas en material termoplástico libre de halógenos.

Sin entradas. Se pueden hacer las aperturas de entrada durante la instalación. Paredes desfondables.

Temperatura de instalación -5°C a + 60°C.

Envoltentes para cuya tensión no exceda de 1000V c.a. o 1500V c.c.

Cajas fabricadas según normativa UNE 60670-1:2006 (Ensayos realizados por Instituto Tecnológico de Aragón/ITA).

Declaración CE de conformidad (Directiva 2014/35/UE).

EMPAQUETADO

Código EAN referencia **6060** 8437019344696

Unidades / Embalaje 16

Unidades / Paquetes 16 P x 1 U